



仕様

外形寸法：巾290 × 奥行360 × 高さ499

質量：15.5 Kg

回転数：約350/420 rpm

電源：単相 AC 100 V 50/60 Hz

定格消費電力：275/300 W

モーター：コンデンサー運転モーター 200W 4P

電源スイッチ：トグル式

安全装置：投入口フタ開時停止スイッチ

モーター過負荷停止装置（モーターに内蔵）

定格時間：連続

氷魂収容能力：約70~77個（30mm角）

氷削能力：2.5Kg/min-50Hz

3.0Kg/min-60Hz



記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
△						
△						
△						
△						

表面处理	—	品名	HC-77B 外形図		材質	—						
色調	—	設計	土井	'16.04.06	材料寸法	—						
適用規格など	—	製図	土井	'16.04.06	図番	HC77B0002-0						
標準加工アラス (標準外H指定J/T)	普通寸法差 (±mm)	呼び寸法	J	K	L	検図	石川	'16.04.06	承認	石川	'16.04.06	株式会社 中部コーポレーション
		0.5以上 3以下	0.05	0.1	—							
		3以下 6以下	0.05	0.1	0.2							
		6以下 30以下	0.1	0.2	0.5							
		30以下 120以下	0.15	0.3	0.8							
120以下 315以下	0.2	0.5	1.2									
315以下 1000以下	0.3	0.8	2									
1000以下 2000以下	0.5	1.2	3									

複写図面配布先：購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと