



仕様

外形寸法：巾306 ×奥行402 ×高さ429

質量：15 Kg

回転数：350/420 rpm

電源：単相 AC 100 V 50/60 Hz

定格消費電力：250/250 W

モーター：分相始動形単相誘導電動機 200W 4P

電源スイッチ：トグル式

プロテクター：手動復帰式

定格時間：連続

氷魂収容能力：約35個（30mm角）

氷削能力：1.4Kg/min-50Hz

1.7Kg/min-60Hz

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

表面処理	色調	適用規格など	標準加工アラサ (標準外/指定J/T)	呼び寸法	J	K	L	設計	03.2.14	三角法	尺度	(単位mm)
	上記			0.5以上 3以下	0.05	0.1	—					
			▽▽▽▽ 0.8Z	3mm 6以下	0.05	0.1	0.2	製図	03.2.14	図番	HCS32A009-0	
			▽▽▽ 6.3Z	6mm 30以下	0.1	0.2	0.5	検図	03.3.6	株式会社 中部コーポレーション		
			▽▽ 25Z	30mm 120以下	0.15	0.3	0.8	承認	03.3.6			
			▽ 100Z	120mm 315以下	0.2	0.5	1.2					
			~	315mm 1000以下	0.3	0.8	2					
				1000mm 2000以下	0.5	1.2	3					

CS-S32A	1											
流用機種名	数量	流用機種名	数量	記号	変更数	変更内容・理由	設定番号	年月日	担当	検図		

複写図面配布先：購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)