



仕様

外形寸法：巾306 ×奥行421 ×高さ429

重量：16 Kg

回転数：350/420 rpm

電源：単相 AC 100 V 50/60 Hz

定格消費電力：295/320 W

モーター：コンデンサ始動形単相誘導電動機 250W 4P

電源スイッチ：トグル式

プロテクター：手動復帰式

定格時間：連続

氷魂収容能力：約35個（30mm角）

氷削能力：1.4Kg/min-50Hz

1.7Kg/min-60Hz

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

流用機種名	数量	流用機種名	数量	記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
CS-S32A	1									

表面処理	—			品名	CS-S32A 外形図			材質	—		
色調	上記			設計	03.2.14			材料	—		
適用規格など	—			製図	03.2.14			寸法	—		
標準加工アラサ	普通寸法差 (±mm)	呼び寸法			J / K / L			設計			
(標準外/指定J/T)		0.5以上	3以下	0.05	0.1	—	03.2.14				
▽▽▽▽ 0.8Z		3以下	6以下	0.05	0.1	0.2	03.2.14				
▽▽▽ 6.3Z		6以下	30以下	0.1	0.2	0.5	03.3.6				
▽▽ 25Z		30以下	120以下	0.15	0.3	0.8	03.3.6				
▽ 100Z		120以下	315以下	0.2	0.5	1.2	03.3.6				
~	315以下	1000以下	0.3	0.8	2	03.3.6					
	1000以下	2000以下	0.5	1.2	3	03.3.6					

複写図面配布先：購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)

図番 CSS32A009-0
株式会社 中部コーポレーション