



275	257	412	45	715
260	242	397	30	700
A	B	C	D	E

JX-M (熱板式)	
連続スパーク方式	
火力三段切替 (強・中・弱)	
焼き網寸法	φ280
水槽水量	1500cc (最大 1900cc)
必要排気量	280 m ³ /h
必要給気量	280 m ³ /h
ガス消費量	都市ガス: 3.49 kW (3,000 kcal/h) LPガス: 3.49 kW (0.25kg/h)
冷房負荷	3.81 kW
器具静圧	160 Pa
消費電力	8W (AC100V)
安全装置	立消え安全装置 漏電遮断器 逆火防止装置 ダクト遮断装置

JX-S (セラミック炭式)	
連続スパーク方式	
火力三段切替 (強・中・弱)	
焼き網寸法	φ280
水槽水量	1500cc (最大 1900cc)
必要排気量	280 m ³ /h
必要給気量	280 m ³ /h
ガス消費量	都市ガス: 3.49 kW (3,000 kcal/h) LPガス: 3.49 kW (0.25kg/h)
冷房負荷	3.81 kW
器具静圧	160 Pa
消費電力	8W (AC100V)
安全装置	立消え安全装置 漏電遮断器 逆火防止装置 ダクト遮断装置

JX-C (本炭式)	
連続スパーク方式	
火力三段切替 (強・中・弱)	
焼き網寸法	φ280
水槽水量	1500cc (最大 1900cc)
必要排気量	300 m ³ /h
必要給気量	300 m ³ /h
ガス消費量	都市ガス: 3.84 kW (3,300 kcal/h) LPガス: 3.84 kW (0.27kg/h)
冷房負荷	4.12 kW
器具静圧	180 Pa
消費電力	16W (AC100V)
安全装置	立消え安全装置 漏電遮断器 逆火防止装置 ダクト遮断装置

記号	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
6	寸法変更	—	11-6-20	長尾	
5	キャビネット巾の変更	—	10-7-23	長尾	
4	点検扉部のキャビネット巾 追加。	—	07-3-17	長尾	
3	高さ変更。	—	06-10-20	長尾	
2	注記変更。	—	06-9-9	長尾	
1	「-S」仕様変更。	—	06-7-5	長尾	

表面処理	—	品名	JX-T14		材質	—
色調	—	仕様図	—		板厚	—
適用規格など	—	設計	—	三角法	尺度	Free (単位mm)
標準加工アラサ (標準外指定ノット)	呼び寸法 J K L 0.5以上 3以下 0.05 0.1 — 3以下 6以下 0.05 0.1 0.2 6以下 30以下 0.1 0.2 0.5 30以下 120以下 0.15 0.3 0.8 120以下 315以下 0.2 0.5 1.2 315以下 1000以下 0.3 0.8 2 1000以下 2000以下 0.5 1.2 3	製図	長尾	06.5.8	図番	RX15001-G
▽▽▽▽ 0.8Z ▽▽▽ 6Z ▽▽ 18Z ▽ 50Z	管通寸法差 (mm)	検図	—	—	承認	—
△	△	承認	—	—	—	ジョイテック株式会社