



型式	SS6300	
商品名	キャベツスライサー	
外形寸法 (mm)	(幅)	360
	(奥行)	380
	(高さ)	507 △ 502
製品質量 (kg)	17	
定格電源	単相 100V	
定格周波数	50/60Hz	
定格消費電力 (W)	75/90	
定格運転時間 (分)	連続 △ 30	
電源スイッチ	トグル式	
モータ	コンデンサ始動形単相誘導電動機 60W 4P	
回転数	刃物	445/530rpm
	回転羽根	70/85rpm
安全装置	サーマルプロテクター(モーター内蔵) 安全スイッチ(刃物取外し時)	
使用温度範囲	10~40℃	
キャベツ収容量	約2玉	
厚み調節範囲	△ 0.5~5.0mm	
	0.8~5.0mm	
処理能力	△ 0.65/0.95kg/min 0.9/1.2kg/min(0.8mm厚)	
付属品	①取扱説明書; 1部 ②安全カバー; 1個 ③飛散防止カバー; 1個 ④おもり; 2個 ⑤研磨器セット; 1set	
オプション	排出補助板	

表面処理 FINISH	品名 PART NAME	材質 MATERIAL
色調 COLOR	外形図	材料寸法 THICKNESS
備考 REMARKS	設計 DESIGNED BY	呼び寸法
標準加工アラサ ROUGHNESS	石川	0.5以上 3以下
(標準外ハ指定/ト)	2015/03/24	0.05 0.1
▽▽▽▽ 0.8Z	製図 DRAWN BY	0.1 0.2 0.5
▽▽▽▽ 6.3Z	石川	0.1 0.2 0.5
▽▽▽ 25Z	2015/03/24	0.1 0.2 0.5 1.2
▽▽ 100Z	安田	0.2 0.5 1.2
▽ 100Z	2015/03/24	0.3 0.8 2
~	承認 APPROVED BY	0.5 1.2 3
	安田	1000以下 2000以下

記号	変更数	変更内容・理由	設定番号	年月日	担当	検図
1	7	子部品変更に伴う図番、外形寸法変更及び誤記修正	KFN78042	2015/10/08	石川 安田	
記号	変更数	変更内容・理由	設定番号	年月日	担当	検図

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと